屋内照明器具特性

品番（品名）	LSEBC2060
光源	LED5000_70_1720 x1　　1720.0 lm
管理番号	K0189502(0)D 1
BZ分類	BZ5/8.5/BZ6

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	10 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	90 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	54	41	33	28	52	40	33	28	48	38	32	27	45	37	31	26	24
	中 0.6	0.8	63	51	43	37	61	50	42	37	57	48	41	36	53	45	39	35	32
	否 0.56	1.0	70	58	50	44	67	57	49	44	63	54	48	42	59	51	46	41	38
下方投影面積	cm^2	1.25	75	65	57	51	73	63	56	50	68	60	54	49	64	57	52	48	44
		1.5	79	70	62	57	77	68	61	56	72	65	59	54	68	62	57	52	48
等価発光面積	cm^2	2.0	85	77	70	65	82	75	69	64	78	71	66	62	73	68	63	59	55
		2.5	89	81	75	70	86	79	74	69	81	76	71	67	76	72	68	64	60
		3.0	91	85	79	75	89	83	78	73	84	79	75	71	79	75	71	68	63
		4.0	94	89	85	81	92	87	83	79	87	83	79	76	82	79	76	73	68
		5.0	96	92	88	85	94	90	86	83	89	86	83	80	84	82	79	77	72
		7.0	99	96	92	90	96	93	90	88	92	89	87	84	87	85	83	81	76
		10.0	101	98	96	94	98	96	94	92	94	92	90	88	89	88	86	85	79

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.27Hm	1.27Hm

配光曲線
ランプ光束1000 lm



直射水平面照度
ランプ光束1000 lm



276.3
276.3

パナソニック株式会社