屋内照明器具特性

品番（品名）	SF997F
光源	LDA4L-H-E17/S/4 x1　　440.0 lm
管理番号	K0169409(0)DR1
BZ分類	BZ10

器具効率	71 %
上方光束	44 %
下方光束	27 %
保守率	良 0.67 / 中 0.63 / 否 0.56
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.00Hm	0.00Hm

反射率																	
天井	80%				70%				50%				30%				0%
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%
床	10%				10%				10%				10%				0%
室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	30	21	15	12	27	19	14	10	21	15	11	8	15	11	8	5	1
0.8	36	27	21	16	32	24	19	15	25	19	14	11	18	14	10	8	2
1.0	40	31	25	20	35	28	22	18	27	22	18	14	20	16	13	10	4
1.25	43	35	29	25	39	32	26	22	30	25	21	17	22	18	15	13	5
1.5	46	39	33	28	41	35	30	26	32	27	23	20	24	20	17	15	6
2.0	50	44	38	34	45	39	35	31	36	31	27	24	27	23	21	18	8
2.5	53	47	42	38	48	43	38	34	38	34	30	27	28	25	23	21	10
3.0	55	50	45	41	49	45	41	37	39	36	33	30	30	27	25	23	12
4.0	57	53	49	46	52	48	45	41	41	38	36	33	32	29	27	26	14
5.0	59	55	52	49	53	50	47	44	43	40	38	36	33	31	29	28	15
7.0	61	58	55	53	55	53	50	48	45	43	41	39	35	33	32	30	17
10.0	63	60	58	56	57	55	53	51	46	45	43	42	36	35	34	33	19





239.3
0.0

パナソニック株式会社