屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB80525F
光源	LDA4L-H-E17/S/4 x1　　440.0 lm
管理番号	K0169407(1)DR1
BZ分類	BZ10/0.7/BZ9/0.9/BZ8/1.8/BZ7

器具効率	22 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	7 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	15 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67	0.6		9	6	4	3	8	6	4	3	7	5	4	2	6	4	3	2	1
	中 0.63	0.8		11	8	6	5	10	8	6	5	9	7	5	4	8	6	5	4	2
	否 0.56	1.0		13	10	8	6	12	9	7	6	10	8	7	5	9	7	6	5	3
下方投影面積	cm^2	1.25		14	11	9	8	13	11	9	8	11	9	8	7	10	8	7	6	4
		1.5		15	13	11	9	14	12	10	9	12	10	9	8	10	9	8	7	5
等価発光面積	cm^2	2.0		16	14	13	11	15	13	12	11	13	12	11	10	12	10	9	9	7
		2.5		17	15	14	13	16	15	13	12	14	13	12	11	12	11	10	10	8
		3.0		18	16	15	14	17	15	14	13	15	14	13	12	13	12	11	10	8
		4.0		19	17	16	15	18	16	15	14	16	15	14	13	14	13	12	12	9
		5.0		19	18	17	16	18	17	16	15	16	15	14	14	14	14	13	12	10
		7.0		20	19	18	17	19	18	17	16	17	16	15	15	15	14	14	13	11
		10.0		20	20	19	18	19	19	18	17	17	17	16	16	15	15	15	14	12

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.00Hm	0.20Hm





153.9
0.0

パナソニック株式会社

H=3.5