屋内照明器具特性

品番（品名）	LGW85116Y
光源	LDA4L-H-E17/S/4 x1　　440.0 lm
管理番号	K0125722(1)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	42 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	5 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	37 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63	0.6		23	17	14	12	22	17	14	11	20	16	13	11	19	15	13	11	10
	中 0.6	0.8		27	22	18	16	26	21	18	15	24	20	17	15	22	19	16	14	13
	否 0.56	1.0		29	25	21	19	28	24	21	18	26	23	20	18	24	21	19	17	16
下方投影面積	cm²	1.25		32	27	24	22	31	27	24	21	28	25	23	21	27	24	22	20	18
		1.5		33	30	26	24	32	29	26	24	30	27	25	23	28	26	24	22	20
等価発光面積	cm²	2.0		36	33	30	28	35	32	29	27	32	30	28	26	30	28	26	25	23
		2.5		37	34	32	30	36	34	31	29	34	32	30	28	32	30	28	27	25
		3.0		38	36	34	32	37	35	33	31	35	33	31	30	33	31	30	28	26
		4.0		40	38	36	34	39	37	35	34	36	35	33	32	34	33	32	31	28
		5.0		41	39	37	36	39	38	36	35	37	36	35	34	35	34	33	32	30
		7.0		42	40	39	38	40	39	38	37	38	37	36	35	36	35	34	34	31
		10.0		42	41	41	40	41	40	40	39	39	38	38	37	37	36	36	35	32

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.24Hm	1.30Hm





114.4
114.4

パナソニック株式会社