


# 屋外照明器具特性

品番(品名)	LGW85027		
光源	LLD4000LCT1 ×1	845.0 lm	
管理番号	K0189638(0)DB1		

JISC8131-1999 による配光形式	CUT-OFF		
器具効率	46.5%	直下光度	166.0 cd/1000lm
上方光束	0.1%	最大光度	170.8 cd/1000lm
下方光束	46.4%		



鉛直角	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
=0°鉛直面	165	169	167	162	159	152	144	135	126	115	101	89	73	56	39	21	6	0	0
90°	165	170	167	162	159	152	144	134	126	114	101	89	73	56	39	20	3	0	0
180°	165	169	167	162	159	152	144	135	126	115	101	89	73	56	39	21	6	0	0
270°	165	170	167	162	159	152	144	134	126	114	101	89	73	56	39	20	3	0	0
I <sub>max</sub> を含む鉛直面	165	169	167	162	159	152	144	135	126	115	101	89	73	56	39	21	6	0	0



# 道路・トンネル照明率曲線

品番(品名)

LGW85027

光源

LLD4000LCT1 ×1


管理番号

K0189638 (0)DB 1

————— = 0.0°

H: 取付高さ

照明率( = 0°)		
幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.050	0.050
0.4H	0.095	0.095
0.6H	0.131	0.131
0.8H	0.158	0.158
1.0H	0.178	0.178
1.2H	0.193	0.193
1.4H	0.203	0.203
1.6H	0.210	0.210
1.8H	0.216	0.216
2.0H	0.220	0.220
2.2H	0.223	0.223
2.4H	0.225	0.225
2.6H	0.226	0.226
2.8H	0.228	0.228
3.0H	0.229	0.229
3.2H	0.229	0.229
3.4H	0.230	0.230
3.6H	0.230	0.230




歩道側



車道側

# 正弦等光度曲線



品番(品名)	LGW85027	光源	LLD4000LCT1 ×1
管理番号	K0189638(0)DB 1		



直下光度  $I_0$  166.0 cd

# 等照度曲線

品番(品名)	LGW85027	全光束	845 lm
光源	LLD4000LCT1 ×1	保守率	1.00
		取付高さ	1.8 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0189638(0)DB1	最大照度	43.3 lx



◆ 印は最大照度の位置を示す。

単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。

H：取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	3.240	0.810	0.360	0.202	0.129	0.090	0.066	0.050	0.040	0.032