# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | HH-CC1011AS |
| 光源 | LED9999_70_4899 x1　　4899.0 lm |
| 管理番号 | K0155144(0)DB1 |
| BZ分類 | BZ5 |

| | |
|---|---|
| 器具効率 | 100 % |
| 上方光束 | 6 % |
| 下方光束 | 94 % |

| 保守率 | |
|---|---|
| 良 | 0.63 |
| 中 | 0.6 |
| 否 | 0.56 |

| | |
|---|---|
| 下方投影面積 | $cm^2$ |
| 等価発光面積 | $cm^2$ |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 器具間隔最大限 縦方向（B） |
|---|---|---|
| Hm | 1.21Hm | 1.21Hm |
| | | |
| | | |
| | | |

| 反射率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % | | | | |
| 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % | | | | |
| 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % | | | | |
| 室指数 | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
| 0.6 | 56 | 44 | 36 | 31 | 54 | 43 | 36 | 30 | 51 | 41 | 35 | 30 | 49 | 40 | 34 | 30 | 27 | | | | |
| 0.8 | 66 | 54 | 46 | 41 | 64 | 53 | 46 | 40 | 60 | 51 | 45 | 40 | 57 | 49 | 44 | 39 | 36 | | | | |
| 1.0 | 72 | 61 | 54 | 48 | 70 | 60 | 53 | 47 | 67 | 58 | 52 | 47 | 63 | 56 | 50 | 46 | 43 | | | | |
| 1.25 | 78 | 68 | 61 | 55 | 76 | 67 | 60 | 55 | 72 | 64 | 58 | 54 | 69 | 62 | 57 | 53 | 49 | | | | |
| 1.5 | 82 | 73 | 66 | 60 | 80 | 72 | 65 | 60 | 76 | 69 | 63 | 59 | 72 | 66 | 62 | 57 | 54 | | | | |
| 2.0 | 88 | 80 | 74 | 69 | 85 | 78 | 73 | 68 | 81 | 75 | 71 | 66 | 78 | 73 | 69 | 65 | 61 | | | | |
| 2.5 | 91 | 84 | 79 | 74 | 89 | 83 | 78 | 73 | 85 | 80 | 75 | 72 | 81 | 77 | 73 | 70 | 66 | | | | |
| 3.0 | 93 | 88 | 83 | 78 | 91 | 86 | 81 | 77 | 87 | 83 | 79 | 76 | 84 | 80 | 77 | 74 | 70 | | | | |
| 4.0 | 97 | 92 | 88 | 84 | 94 | 90 | 86 | 83 | 91 | 87 | 84 | 81 | 87 | 84 | 81 | 79 | 75 | | | | |
| 5.0 | 98 | 95 | 91 | 88 | 96 | 93 | 90 | 87 | 93 | 90 | 87 | 84 | 89 | 86 | 84 | 82 | 78 | | | | |
| 7.0 | 101 | 98 | 95 | 93 | 99 | 96 | 94 | 91 | 95 | 93 | 91 | 89 | 91 | 89 | 88 | 86 | 82 | | | | |
| 10.0 | 102 | 100 | 98 | 96 | 101 | 99 | 97 | 95 | 97 | 95 | 94 | 92 | 93 | 92 | 91 | 89 | 85 | | | | |

配光曲線
ランプ光束1000 lm




直射水平面照度
ランプ光束1000 lm




332.8
332.8

パナソニック株式会社