屋内照明器具特性

品番（品名）	HH-CC1443AS
光源	LED6200_70_6099 x1　　6099.0 lm
管理番号	K0155153(0)DB1
BZ分類	BZ6/0.7/BZ5

器具効率	100 %
上方光束	7 %
下方光束	93 %
保守率	良 0.63 / 中 0.6 / 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.35Hm	1.35Hm

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	53	41	33	27	52	40	32	27	49	38	31	26	46	37	30	26	23
0.8	63	51	43	37	61	50	42	36	58	48	41	36	54	46	40	35	32
1.0	70	58	50	44	68	57	49	44	64	55	48	43	60	52	46	42	39
1.25	76	65	57	51	74	64	57	51	69	61	55	50	66	59	53	49	45
1.5	80	70	63	57	78	69	62	56	73	66	60	55	69	63	58	54	50
2.0	86	78	71	65	83	76	70	64	79	73	67	63	75	70	65	61	57
2.5	89	82	76	71	87	81	75	70	83	77	72	68	79	74	70	66	63
3.0	92	86	80	76	90	84	79	75	85	80	76	72	81	77	74	70	66
4.0	95	90	86	82	93	88	84	80	89	85	81	78	85	82	79	76	72
5.0	97	93	89	86	95	91	88	84	91	88	85	82	87	84	82	79	75
7.0	100	97	94	91	98	95	92	89	94	91	89	86	90	88	86	84	79
10.0	102	99	97	95	100	97	95	93	96	94	92	90	92	90	89	87	83

配光曲線
ランプ光束1000 lm



直射水平面照度
ランプ光束1000 lm



265.1
265.1

パナソニック株式会社