屋内照明器具特性

品番（品名）	HH-CD0860AS
光源	LED6200_70_4299 x1　　4299.0 lm
管理番号	K0161981(0)D 1
BZ分類	BZ6/0.7/BZ5

器具効率	100 %
上方光束	5 %
下方光束	95 %

保守率	良 0.63
	中 0.6
	否 0.56
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.47Hm	1.48Hm

反射率																					
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %				
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %				
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %				
室指数	照明率（X0.01）																ZCM				
0.6	53	40	32	26	51	39	32	26	48	38	31	26	46	36	30	25	23				
0.8	63	51	42	36	61	50	42	36	58	48	41	35	55	46	40	35	32				
1.0	70	58	50	44	68	57	49	43	64	55	48	43	61	53	47	42	39				
1.25	76	65	57	51	74	64	57	51	70	61	55	50	66	59	53	49	46				
1.5	80	70	63	57	78	69	62	56	74	66	60	55	70	64	58	54	51				
2.0	86	78	71	65	84	76	70	65	80	73	68	63	76	71	66	62	58				
2.5	90	82	76	71	88	81	75	70	83	78	73	69	80	75	71	67	64				
3.0	92	86	81	76	90	84	79	75	86	81	77	73	82	78	75	71	68				
4.0	96	91	86	82	94	89	85	81	90	86	82	79	86	83	80	77	73				
5.0	98	93	90	86	96	92	88	85	92	89	86	83	88	85	83	81	77				
7.0	100	97	94	91	98	95	92	90	95	92	90	87	91	89	87	85	81				
10.0	102	100	97	95	100	98	96	94	97	95	93	91	93	92	90	89	85				





253.2
244.7

パナソニック株式会社