屋内照明器具特性

品番（品名）	HH-CD1462A
光源	LED6200_70_6099 x1　　6099.0 lm
管理番号	K0161981(0)D 1
BZ分類	BZ6/0.7/BZ5

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	5 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	95 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63	0.6		53	40	32	26	51	39	32	26	48	38	31	26	46	36	30	25	23
	中 0.6	0.8		63	51	42	36	61	50	42	36	58	48	41	35	55	46	40	35	32
	否 0.56	1.0		70	58	50	44	68	57	49	43	64	55	48	43	61	53	47	42	39
下方投影面積	cm²	1.25		76	65	57	51	74	64	57	51	70	61	55	50	66	59	53	49	46
		1.5		80	70	63	57	78	69	62	56	74	66	60	55	70	64	58	54	51
等価発光面積	cm²	2.0		86	78	71	65	84	76	70	65	80	73	68	63	76	71	66	62	58
		2.5		90	82	76	71	88	81	75	70	83	78	73	69	80	75	71	67	64
		3.0		92	86	81	76	90	84	79	75	86	81	77	73	82	78	75	71	68
		4.0		96	91	86	82	94	89	85	81	90	86	82	79	86	83	80	77	73
		5.0		98	93	90	86	96	92	88	85	92	89	86	83	88	85	83	81	77
		7.0		100	97	94	91	98	95	92	90	95	92	90	87	91	89	87	85	81
		10.0		102	100	97	95	100	98	96	94	97	95	93	91	93	92	90	89	85

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.47Hm	1.48Hm





253.2
244.7

パナソニック株式会社