屋内照明器具特性

品番（品名）	HH-CE1839A
光源	LED6200_70_8500 x1　　8500.0 lm
管理番号	K0168477(0)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	6 %
下方光束	94 %

保守率	
良	0.63
中	0.6
否	0.56

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.34Hm	1.34Hm

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	55	42	34	29	53	41	34	28	50	40	33	28	47	38	32	27	25
0.8	64	53	45	39	63	52	44	38	59	50	43	38	56	48	42	37	34
1.0	71	60	52	46	69	59	51	46	65	57	50	45	62	54	49	44	41
1.25	77	67	60	54	75	66	59	53	71	63	57	52	67	61	55	51	48
1.5	81	72	65	59	79	71	64	59	75	68	62	57	71	65	60	56	53
2.0	87	79	73	68	85	78	72	67	81	75	70	65	77	72	68	64	60
2.5	91	84	78	74	88	82	77	73	84	79	75	71	80	76	72	69	65
3.0	93	87	82	78	91	86	81	77	87	82	78	75	83	79	76	73	69
4.0	96	92	88	84	94	90	86	83	90	87	83	81	86	83	81	78	74
5.0	98	95	91	88	96	93	90	87	92	89	87	84	89	86	84	82	77
7.0	101	98	95	93	99	96	94	91	95	93	90	88	91	89	87	86	81
10.0	102	100	98	96	100	99	97	95	97	95	93	92	93	92	90	89	85

配光曲線
ランプ光束1000 lm



直射水平面照度
ランプ光束1000 lm



283.1
283.1

パナソニック株式会社