屋内照明器具特性

品番（品名）	HH-CF0870A
光源	LED6200_70_4299 x1　　4299.0 lm
管理番号	K0164429(0)D 1
BZ分類	BZ6/1.4/BZ5/3.5/BZ6/4.5/BZ5/6.0/BZ6

器具効率	100 %		
上方光束	8 %		
下方光束	92 %		
保守率	良	0.63	
	中	0.6	
	否	0.56	
下方投影面積		cm^2	
等価発光面積		cm^2	

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.40Hm	1.40Hm

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	52	40	31	26	51	39	31	25	47	37	30	25	44	35	29	24	22
0.8	62	50	41	35	60	49	41	35	56	46	39	34	53	44	38	33	30
1.0	69	57	49	42	66	56	48	42	62	53	46	41	58	51	45	40	37
1.25	75	64	56	50	72	62	55	49	68	60	53	48	64	57	51	47	43
1.5	79	69	61	55	77	67	60	54	72	64	58	53	68	61	56	52	48
2.0	85	76	69	64	82	75	68	63	78	71	66	61	73	68	63	59	55
2.5	88	81	75	70	86	79	74	69	81	76	71	67	77	72	68	64	60
3.0	91	85	79	74	89	83	78	73	84	79	75	71	80	76	72	68	64
4.0	95	89	85	80	92	87	83	79	88	83	80	76	83	80	77	74	69
5.0	97	92	88	84	94	90	86	83	90	86	83	80	86	83	80	78	73
7.0	99	96	93	90	97	94	91	88	92	90	87	85	88	86	84	82	77
10.0	101	99	96	94	99	97	94	92	95	93	91	89	91	89	87	86	81

配光曲線
ランプ光束1000 lm



直射水平面照度
ランプ光束1000 lm



240.6
240.6

パナソニック株式会社