屋内照明器具特性

品番（品名）	HH-CF0872A
光源	LED6200_70_4299 x1　　4299.0 lm
管理番号	K0164429(0)D 1
BZ分類	BZ6/1.4/BZ5/3.5/BZ6/4.5/BZ5/6.0/BZ6

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	8 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	92 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	52	40	31	26	51	39	31	25	47	37	30	25	44	35	29	24	22
	中 0.6	0.8	62	50	41	35	60	49	41	35	56	46	39	34	53	44	38	33	30
	否 0.56	1.0	69	57	49	42	66	56	48	42	62	53	46	41	58	51	45	40	37
下方投影面積	cm^2	1.25	75	64	56	50	72	62	55	49	68	60	53	48	64	57	51	47	43
		1.5	79	69	61	55	77	67	60	54	72	64	58	53	68	61	56	52	48
等価発光面積	cm^2	2.0	85	76	69	64	82	75	68	63	78	71	66	61	73	68	63	59	55
		2.5	88	81	75	70	86	79	74	69	81	76	71	67	77	72	68	64	60
		3.0	91	85	79	74	89	83	78	73	84	79	75	71	80	76	72	68	64
		4.0	95	89	85	80	92	87	83	79	88	83	80	76	83	80	77	74	69
		5.0	97	92	88	84	94	90	86	83	90	86	83	80	86	83	80	78	73
		7.0	99	96	93	90	97	94	91	88	92	90	87	85	88	86	84	82	77
		10.0	101	99	96	94	99	97	94	92	95	93	91	89	91	89	87	86	81

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.40Hm	1.40Hm





パナソニック株式会社