屋内照明器具特性

品番（品名）	LAMP_FDL18EX-N
光源	FDL18EX-N x1　　1070.0 lm
管理番号	K0019388(*)DJ 1
BZ分類	BZ10/0.9/BZ9/3.5/BZ10/4.5/BZ9

器具効率	100 %
上方光束	46 %
下方光束	54 %
保守率	良 0.72 / 中 0.7 / 否 0.66
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
Hm	2.41Hm	2.41Hm

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	43	30	22	16	40	28	20	15	33	23	17	12	26	19	14	10	5
0.8	52	39	30	24	47	36	28	22	39	30	23	18	31	24	19	15	8
1.0	58	45	36	29	53	42	33	27	43	35	28	23	35	28	23	19	11
1.25	63	51	43	36	58	47	39	33	48	40	33	28	39	32	27	23	14
1.5	67	56	48	41	62	52	44	38	51	43	37	32	41	35	31	26	17
2.0	73	63	55	49	67	58	51	45	56	49	43	39	46	40	36	32	21
2.5	77	68	61	55	71	63	56	51	59	53	48	43	49	44	40	36	24
3.0	80	72	65	59	73	66	60	55	62	56	51	47	51	47	43	39	27
4.0	83	77	71	66	77	71	66	61	65	61	56	53	54	51	47	44	31
5.0	86	80	75	70	79	74	70	66	68	63	60	56	56	53	50	47	34
7.0	89	84	80	76	82	78	75	71	70	67	64	61	59	57	54	52	38
10.0	91	88	84	81	85	82	79	76	73	70	68	66	61	59	58	56	41





107.2
28.6

パナソニック株式会社