屋内照明器具特性

品番（品名）	LAMP_LDA14L-G/K100/W
光源	LDA14L-G/K100/W x1　　1520.0 lm
管理番号	K0133977(0)MR1
BZ分類	BZ7

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	31 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	69 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）ZCM																	
保守率	良 0.69	0.6	47	35	26	21	44	33	25	20	39	29	23	18	34	26	20	16	12
	中 0.67	0.8	56	43	35	29	53	41	33	27	46	37	30	25	40	32	27	22	17
	否 0.63	1.0	62	50	41	35	58	47	39	33	51	42	35	30	44	37	32	27	21
下方投影面積	cm^2	1.25	68	56	48	41	64	53	46	39	56	48	41	36	49	42	37	32	26
		1.5	72	61	53	46	68	58	50	44	59	52	45	40	52	46	41	36	29
等価発光面積	cm^2	2.0	78	68	61	54	73	65	58	52	65	58	52	47	57	51	47	43	34
		2.5	81	73	66	60	77	69	63	58	68	62	57	52	60	55	51	47	38
		3.0	84	77	70	65	79	73	67	62	71	65	60	56	62	58	54	51	42
		4.0	88	81	76	71	83	77	72	68	74	70	65	62	66	62	59	56	46
		5.0	90	85	80	76	85	80	76	72	76	72	69	66	68	65	62	59	49
		7.0	93	89	85	81	88	84	81	78	79	76	73	70	71	68	66	64	53
		10.0	95	92	89	86	90	87	85	82	81	79	77	75	73	71	69	68	57

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.46Hm	1.46Hm





132.9
132.9

パナソニック株式会社