屋内照明器具特性

品番（品名）	XSZB16405
光源	LLD2401VCB1 x1　　500.0 lm
管理番号	K0193966(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	79 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	79 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

保守率	
良	0.67
中	0.63
否	0.56

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.32H m	1.32H m

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	57	50	45	42	56	49	45	42	55	49	45	42	53	48	45	42	41
0.8	64	58	54	51	63	58	54	51	62	57	54	51	60	56	53	51	50
1.0	69	64	60	57	68	63	60	57	66	62	59	57	65	61	58	56	55
1.25	72	68	64	62	71	67	64	62	70	66	63	61	68	65	63	61	60
1.5	75	71	68	65	74	70	67	65	72	69	66	64	70	68	66	64	62
2.0	77	74	72	69	77	74	71	69	75	72	70	68	73	71	69	68	66
2.5	79	76	74	72	78	76	74	72	76	74	73	71	75	73	72	70	69
3.0	80	78	76	74	79	77	75	74	78	76	74	73	76	74	73	72	70
4.0	82	80	78	77	81	79	78	76	79	78	76	75	77	76	75	74	72
5.0	82	81	80	78	81	80	79	78	80	79	78	77	78	77	76	75	74
7.0	83	82	81	80	82	81	80	80	81	80	79	78	79	78	78	77	75
10.0	84	83	82	82	83	82	82	81	81	81	80	80	80	79	79	78	76

配光曲線

ランプ光束1000 lm



直射水平面照度

ランプ光束1000 lm



475.5
433.5

パナソニック株式会社