屋内照明器具特性

品番（品名）	LAMP_RF110V180WH
光源	RF110V180WH x1　　1540.0 lm
管理番号	K0048275(*)DR1
BZ分類	BZ1

器具効率		100 %
上方光束		0 %
下方光束		100 %
保守率	良	0.91
	中	0.89
	否	0.84
下方投影面積		cm^2
等価発光面積		cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.79H m	0.79H m

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	79	73	68	65	79	72	68	65	77	71	68	65	76	71	67	65	63
0.8	86	80	76	73	86	80	76	73	84	79	75	73	82	78	75	72	71
1.0	91	85	81	78	90	85	81	78	88	84	80	78	86	83	80	78	76
1.25	94	90	86	83	93	89	86	83	91	88	85	82	90	87	84	82	80
1.5	97	92	89	86	96	92	89	86	94	90	88	85	92	89	87	85	83
2.0	100	96	93	91	98	95	93	91	96	94	92	90	95	92	90	89	87
2.5	101	98	96	94	100	98	95	93	98	96	94	92	96	94	93	91	89
3.0	102	100	98	96	101	99	97	95	99	97	96	94	97	96	94	93	91
4.0	104	102	100	99	103	101	99	98	101	99	98	97	99	97	96	95	93
5.0	105	103	102	100	103	102	101	100	101	100	99	98	99	98	97	97	94
7.0	106	104	103	102	104	103	102	101	102	101	101	100	100	99	99	98	96
10.0	106	105	105	104	105	104	104	103	103	102	102	101	101	100	100	99	97





パナソニック株式会社