

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XS Z B 1 6 1 6 5

光源

L L D 2 4 1 1 V C B 1 × 1 5 0 0 . 0 l m

管理番号

K 0 1 9 3 6 8 1 (0) D B 1

B Z 分類

B Z 1 / 4 . 5 / B Z 2

器具効率

9 9 %

上方光束

7 %

下方光束

9 2 %

天井
壁
床

8 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

0 %

室指数

照明率 (X 0 . 0 1)

Z C M

保守率

良 0 . 6 3

中 0 . 6

否 0 . 5 6

下方投影面積

c m²

等価発光面積

c m²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0 . 7 4 H m

0 . 7 4 H m

0 . 6

0 . 8

1 . 0

1 . 2 5

1 . 5

2 . 0

2 . 5

3 . 0

4 . 0

5 . 0

7 . 0

1 0 . 0

7 4

8 1

8 6

8 9

9 2

9 5

9 7

9 8

1 0 0

1 0 1

1 0 2

1 0 3

6 7

7 5

7 9

8 4

8 7

9 1

9 3

9 5

9 7

9 9

1 0 0

1 0 1

6 2

7 0

7 5

8 0

8 3

8 6

8 9

9 1

9 3

9 5

9 7

9 9

5 9

6 6

7 2

7 6

8 0

8 4

8 8

9 0

9 3

9 5

9 7

9 9

7 3

8 0

8 4

8 8

9 0

9 3

9 5

9 7

9 9

1 0 0

1 0 1

6 6

7 4

7 8

8 3

8 7

9 1

9 3

9 5

9 7

9 9

1 0 0

1 0 1

6 2

6 9

7 4

7 9

8 2

8 6

8 9

9 1

9 3

9 5

9 7

9 9

5 9

6 6

7 1

7 6

8 0

8 4

8 8

9 0

9 3

9 5

9 7

9 9

7 1

7 7

8 1

8 5

8 9

9 2

9 4

9 6

9 8

1 0 0

1 0 1

6 5

7 2

7 7

8 0

8 3

8 7

9 0

9 1

9 3

9 5

9 7

9 9

6 1

6 8

7 3

7 7

8 0

8 4

8 7

9 0

9 1

9 3

9 5

9 7

5 8

6 5

7 0

7 4

7 8

8 2

8 6

8 9

9 0

9 1

9 3

9 5

6 9

7 5

7 9

8 2

8 4

8 7

8 8

8 9

9 0

9 1

9 2

9 3

6 4

7 1

7 5

7 8

8 1

8 4

8 6

8 7

8 8

8 9

9 0

9 1

6 0

6 7

7 2

7 6

8 0

8 3

8 6

8 7

8 8

8 9

9 0

9 1

5 8

6 5

7 0

7 4

7 8

8 2

8 6

8 7

8 8

8 9

9 0

9 1

5 6

6 3

6 9

7 3

7 6

7 8

7 9

8 0

8 1

8 2

8 3

8 4

配光曲線

ランプ光束1000lm

180°

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

120°

90°

60°

30°

0°

30°

60°

90°

120°

180°

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

10500

11000