屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB16056Z
光源	LDA4L-H-E17/E/S/W/2 x1　　440.0 lm
管理番号	K0127473(0)DB1
BZ分類	BZ4/0.9/BZ3/1.8/BZ4

器具効率	63 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	2 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	61 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67	0.6		37	30	25	22	36	29	25	22	35	29	25	22	33	28	24	21	20
	中 0.63	0.8		44	37	33	30	43	37	33	29	41	36	32	29	39	35	31	29	27
	否 0.56	1.0		48	42	38	35	47	42	38	35	45	41	37	34	43	39	36	34	32
下方投影面積	cm^2	1.25		52	47	43	40	51	46	42	39	49	45	41	39	47	43	40	38	36
		1.5		54	50	46	43	53	49	45	43	51	47	44	42	49	46	43	41	39
等価発光面積	cm^2	2.0		58	54	50	48	56	53	50	47	54	51	49	46	52	50	47	46	44
		2.5		60	56	53	51	58	55	53	50	56	54	51	49	54	52	50	48	46
		3.0		61	58	55	53	60	57	55	53	58	55	53	51	56	54	52	50	48
		4.0		63	60	58	56	61	59	57	56	59	57	56	54	57	56	54	53	51
		5.0		64	62	60	58	62	61	59	57	60	59	57	56	58	57	56	55	53
		7.0		65	63	62	61	64	62	61	60	61	60	59	58	59	59	58	57	54
		10.0		66	64	63	62	64	64	63	62	62	62	61	60	60	60	59	58	56

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.30Hm	1.30Hm

配光曲線
ランプ光束1000 lm



直射水平面照度
ランプ光束1000 lm



234.6
234.2

パナソニック株式会社