屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB50402K
光源	LED2700_70_570 x1　570.0 lm
管理番号	K0147494(0)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	3 %
下方光束	97 %

保守率	良 0.69
	中 0.67
	否 0.63
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	1.87 m	1.89 m
2	2.49	2.51
2.5	3.12	3.14
3	3.74	3.77

反射率																					
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01） ZCM																
0.6	56	44	36	31	55	43	36	30	52	42	35	30	49	41	34	30	28
0.8	66	54	46	41	64	53	46	40	61	52	45	40	58	50	44	40	37
1.0	73	62	54	48	71	61	53	48	67	59	52	47	64	57	51	47	44
1.25	78	69	61	55	77	67	61	55	73	65	59	54	70	63	58	54	51
1.5	83	74	67	61	81	72	66	61	77	70	64	60	74	68	63	59	56
2.0	88	81	74	69	86	79	74	69	83	77	72	68	79	74	70	66	63
2.5	92	85	80	75	90	84	79	74	86	81	77	73	83	79	75	72	68
3.0	94	88	84	79	92	87	83	79	89	84	80	77	85	82	78	75	72
4.0	97	93	89	85	95	91	88	84	92	88	85	82	89	86	83	81	77
5.0	99	95	92	89	97	94	91	88	94	91	88	86	91	88	86	84	81
7.0	101	99	96	94	100	97	95	92	96	94	92	90	93	91	90	88	85
10.0	103	101	99	97	102	100	98	96	98	97	95	94	95	94	93	91	88

配光曲線
ランプ光束1000 lm



直射水平面照度
ランプ光束1000 lm



329.5
325.5

パナソニック株式会社