

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XS Z D 3 0 6 6 V

光源

L L D 3 4 1 0 V C B 1 × 1 7 0 0 . 0 l m

管理番号

K 0 1 9 2 0 3 1 (0) D B 1

B Z 分類

B Z 1

器具効率

8 4 %

上方光束

0 %

下方光束

8 4 %

天井
壁
床

8 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

0 %

室指数

照明率 (X 0 . 0 1)

Z C M

保守率

良 0 . 6 7

中 0 . 6 3

否 0 . 5 6

下方投影面積

c m²

等価発光面積

c m²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0 . 8 0 H m

0 . 8 0 H m

0 . 6

7 8

7 5

7 2

7 1

7 7

7 4

7 2

7 1

7 7

7 4

0 . 8

8 1

7 8

7 6

7 5

8 1

7 8

7 6

7 5

7 4

7 3

1 . 0

8 3

8 1

7 9

7 7

8 3

8 0

7 8

7 7

8 1

7 9

1 . 2 5

8 5

8 2

8 1

7 9

8 4

8 2

8 0

7 9

8 3

8 1

1 . 5

8 6

8 4

8 2

8 1

8 5

8 3

8 2

8 1

8 0

7 9

2 . 0

8 7

8 5

8 4

8 3

8 6

8 5

8 4

8 3

8 2

8 1

2 . 5

8 8

8 7

8 5

8 4

8 7

8 6

8 5

8 4

8 3

8 2

3 . 0

8 9

8 7

8 6

8 5

8 8

8 7

8 6

8 5

8 4

8 3

4 . 0

8 9

8 8

8 7

8 7

8 8

8 7

8 6

8 5

8 5

8 4

5 . 0

9 0

8 9

8 8

8 7

8 9

8 8

8 7

8 6

8 5

8 5

7 . 0

9 0

8 9

8 8

8 9

8 8

8 7

8 6

8 5

8 5

8 4

1 0 . 0

9 0

9 0

8 9

9 0

8 9

8 8

8 7

8 6

8 5

8 3

配光曲線

ランプ光束 1 0 0 0 l m

—— 管軸に垂直 (A)
----- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束 1 0 0 0 l m

8 0 l x X 1 0 1 . 5

H = 2

H = 2 . 5

H = 3

H = 4

H = 5