# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | LGB50878 |
| 光源 | LED2700_70_1475 x1　　1475.0 lm |
| 管理番号 | K0154732(0)DB1 |
| BZ分類 | BZ6/0.7/BZ5 |

| | |
|---|---|
| 器具効率 | 100 % |
| 上方光束 | 16 % |
| 下方光束 | 84 % |
| 保守率 | 良 0.69 / 中 0.67 / 否 0.63 |
| 下方投影面積 | $cm^2$ |
| 等価発光面積 | $cm^2$ |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 器具間隔最大限 縦方向（B） |
|---|---|---|
| 1.5m | 2.07 m | 1.97 m |
| 2 | 2.74 | 2.54 |
| 2.5 | 3.41 | 3.13 |
| 3 | 4.08 | 3.73 |

| 反射率 | 天井 | 80% | | | | 70% | | | | 50% | | | | 30% | | | | 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0% |
| | 床 | 10% | | | | 10% | | | | 10% | | | | 10% | | | | 0% |
| 室指数 | | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
| 0.6 | | 53 | 40 | 33 | 27 | 51 | 39 | 32 | 27 | 47 | 37 | 30 | 26 | 43 | 35 | 29 | 25 | 22 |
| 0.8 | | 62 | 50 | 42 | 37 | 60 | 49 | 41 | 36 | 55 | 46 | 39 | 34 | 51 | 43 | 38 | 33 | 30 |
| 1.0 | | 69 | 58 | 50 | 44 | 66 | 56 | 48 | 43 | 61 | 52 | 46 | 41 | 56 | 49 | 44 | 39 | 35 |
| 1.25 | | 75 | 64 | 57 | 51 | 72 | 62 | 55 | 50 | 66 | 59 | 52 | 48 | 61 | 55 | 50 | 46 | 41 |
| 1.5 | | 79 | 69 | 62 | 56 | 76 | 67 | 60 | 55 | 70 | 63 | 57 | 53 | 65 | 59 | 54 | 50 | 45 |
| 2.0 | | 84 | 76 | 70 | 64 | 81 | 74 | 68 | 63 | 75 | 69 | 64 | 60 | 70 | 65 | 61 | 57 | 52 |
| 2.5 | | 88 | 81 | 75 | 70 | 85 | 78 | 73 | 68 | 79 | 74 | 69 | 65 | 74 | 69 | 66 | 62 | 57 |
| 3.0 | | 90 | 84 | 79 | 74 | 87 | 82 | 77 | 73 | 81 | 77 | 73 | 69 | 76 | 72 | 69 | 66 | 60 |
| 4.0 | | 94 | 89 | 84 | 80 | 91 | 86 | 82 | 78 | 85 | 81 | 78 | 75 | 79 | 76 | 73 | 71 | 65 |
| 5.0 | | 96 | 92 | 88 | 84 | 93 | 89 | 85 | 82 | 87 | 84 | 81 | 78 | 81 | 79 | 76 | 74 | 68 |
| 7.0 | | 98 | 95 | 92 | 89 | 95 | 92 | 89 | 87 | 89 | 87 | 85 | 83 | 84 | 82 | 80 | 78 | 72 |
| 10.0 | | 100 | 98 | 95 | 93 | 97 | 95 | 93 | 91 | 91 | 89 | 88 | 86 | 86 | 84 | 83 | 82 | 75 |







268.2
252.1