屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB58011Z
光源	LDA4L-H-E17/E/S/W/2 x1　　440.0 lm
管理番号	K0123409(0)DB1
BZ分類	BZ6/0.7/BZ5/1.8/BZ6

器具効率	65 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	16 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	49 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	33	25	20	17	32	24	20	16	29	22	18	15	26	21	17	14	12
	中 0.6	0.8	39	32	26	23	37	30	26	22	34	28	24	21	30	26	22	19	16
	否 0.56	1.0	43	36	31	27	41	35	30	26	37	32	28	25	33	29	26	23	20
下方投影面積	cm^2	1.25	47	40	35	31	45	39	34	30	40	35	32	28	36	32	29	27	23
		1.5	50	44	39	35	47	42	37	34	43	38	35	31	39	35	32	29	25
等価発光面積	cm^2	2.0	53	48	44	40	51	46	42	39	46	42	39	36	42	39	36	34	29
		2.5	56	51	47	44	53	49	45	42	48	45	42	39	44	41	39	36	32
		3.0	57	53	50	46	55	51	48	45	50	47	44	42	45	43	41	39	34
		4.0	59	56	53	50	57	54	51	49	52	49	47	45	47	45	43	42	36
		5.0	61	58	55	53	58	56	53	51	53	51	49	47	48	47	45	44	38
		7.0	62	60	58	56	60	58	56	54	55	53	52	50	50	49	48	46	40
		10.0	64	62	60	59	61	59	58	57	56	55	54	53	51	50	49	49	42

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.27H m	1.27H m





143.7
143.7

パナソニック株式会社