

屋内照明器具特性

品番 (品名)

NND2 6 1 9 3

光源

LED5000_70_1300 x1 1300.0 lm

管理番号

K0194374 (0) DB 1

B Z 分類

BZ2 / 4.5 / BZ3 / 6.0 / BZ2

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

Z C M

保守率

良

0.69

中

0.67

否

0.63

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

1.5m

0.48 m

1.58 m

2

0.64

2.07

2.5

0.8

2.58

3

0.97

3.08

0.6

68

59

52

48

67

58

52

48

65

57

52

48

63

56

51

48

46

0.8

77

68

62

58

76

67

62

57

73

66

61

57

71

65

61

57

55

1.0

83

74

69

64

81

74

68

64

79

72

68

64

77

71

67

63

62

1.25

87

80

75

71

86

79

74

70

84

78

73

70

81

76

73

69

67

1.5

91

84

79

75

89

83

79

75

87

82

78

74

85

80

77

74

72

2.0

95

90

85

82

94

89

85

81

91

87

84

81

89

85

82

80

78

2.5

98

93

89

86

96

92

89

86

94

90

87

85

91

89

86

84

82

3.0

99

96

92

89

98

95

92

89

96

93

90

88

93

91

89

87

84

4.0

102

99

96

94

100

98

95

93

98

96

94

92

96

94

92

90

88

5.0

103

101

98

96

102

100

97

96

99

97

96

94

97

95

94

93

90

7.0

105

103

101

100

103

102

100

99

101

100

98

97

99

98

96

95

93

10.0

106

104

103

102

105

103

102

101

102

101

100

99

100

99

98

98

95

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
----- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

8.0 lx X
H=1.5
H=2
H=2.5
H=3
H=4
H=5

