屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB73382
光源	LED2700_70_375 x1　　375.0 lm
管理番号	K0148286(0)DB1
BZ分類	BZ4/1.4/BZ3/1.8/BZ4

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	100 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

保守率		
	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56
下方投影面積		cm^2
等価発光面積		cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.20Hm	1.20Hm

室指数	照明率（X0.01）ZCM																
0.6	61	49	42	37	59	49	42	37	57	48	41	37	55	47	41	37	35
0.8	71	60	53	48	69	60	53	48	67	58	52	48	65	57	52	47	45
1.0	77	68	61	56	76	67	60	56	73	65	60	55	71	64	59	55	53
1.25	83	75	68	63	82	74	68	63	79	72	67	62	76	71	66	62	60
1.5	87	79	73	69	86	78	73	68	83	77	72	68	80	75	71	67	65
2.0	92	86	81	76	91	85	80	76	88	83	79	75	85	81	78	74	72
2.5	95	90	86	82	94	89	85	81	91	87	83	80	89	85	82	79	77
3.0	97	93	89	85	96	92	88	85	93	90	87	84	91	88	85	83	80
4.0	100	97	93	90	99	95	92	90	96	93	91	88	94	91	89	87	85
5.0	102	99	96	94	100	98	95	93	98	96	93	91	95	94	92	90	87
7.0	104	101	99	98	102	100	98	97	100	98	97	95	97	96	95	93	91
10.0	105	103	102	101	104	102	101	100	101	100	99	98	99	98	97	96	93

配光曲線
ランプ光束1000 lm



直射水平面照度
ランプ光束1000 lm



417.5
417.5

パナソニック株式会社