



| 投光照明器具特性 |                              |  |  |  |
|----------|------------------------------|--|--|--|
| 品名（品番）   | NTS72792B+NTS90151           |  |  |  |
| 光源       | LED3500_85_1195 ×1 1195.0 lm |  |  |  |
| 管理番号     | K0193044(0)DJ1 TF            |  |  |  |



|          |                    |        |                    |                     |                     |
|----------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 広角形          | 主ビーム効率 | 96.6 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率  | 66.9%              | 94.3%               | 97.6%               |
| 最大光度     | 1262<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 56.0               | 84.2                | 93.4                |



投光照明器具特性


|         |                    |    |                    |
|---------|--------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | NTS72792B+NTS90151 | 光源 | LED3500_85_1195 ×1 |
| 管理番号    | K0193044(0)DJ1 TF  |    |                    |

累積光束曲線



等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm