



| 投光照明器具特性 |                               |  |
|----------|-------------------------------|--|
| 品名（品番）   | NTS72891W+NTS90151            |  |
| 光源       | LED4000_85_1190 ×1 1190.0 l m |  |
| 管理番号     | K0193045(0)DJ1 TF             |  |



|          |                   |        |                    |                     |                     |
|----------|-------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 広角形         | 主ビーム効率 | 91.5 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                   | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %           | ビーム効率  | 67.9%              | 91.8%               | 95.4%               |
| 最大光度     | 983<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 60.5               | 90.8                | 103.5               |



投光照明器具特性

|         |                    |    |                    |
|---------|--------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | NTS72891W+NTS90151 | 光源 | LED4000_85_1190 ×1 |
| 管理番号    | K0193045(0)DJ1TF   |    |                    |

累積光束曲線



等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

