屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB79035
光源	LED5000_70_410 x1　　410.0 lm
管理番号	K0159029(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	101 %
上方光束	0 %
下方光束	101 %

保守率	良 0.67
	中 0.63
	否 0.56
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.43Hm	0.43Hm

反射率																					
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %				
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %				
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %				
室指数	照明率（X0.01）																ZCM				
0.6	77	70	65	62	77	69	65	62	75	69	64	61	74	68	64	61	60				
0.8	85	78	73	70	84	77	73	69	82	76	72	69	80	75	72	69	67				
1.0	89	83	78	75	88	82	78	75	86	81	77	74	84	80	77	74	73				
1.25	93	87	83	80	92	87	83	80	90	85	82	79	88	84	81	79	77				
1.5	96	91	87	84	94	90	86	83	92	88	85	83	90	87	84	82	80				
2.0	99	95	92	89	98	94	91	88	96	92	90	88	94	91	89	87	85				
2.5	101	98	95	92	100	97	94	92	98	95	93	91	95	93	91	90	88				
3.0	102	99	97	95	101	98	96	94	99	97	95	93	97	95	93	92	90				
4.0	104	102	100	98	103	101	99	97	101	99	97	96	98	97	96	94	92				
5.0	105	103	101	100	104	102	101	99	102	100	99	98	99	98	97	96	94				
7.0	106	105	103	102	105	104	103	101	103	102	101	100	101	100	99	98	96				
10.0	107	106	105	104	106	105	104	103	104	103	102	101	101	101	100	100	97				

配光曲線
ランプ光束1000 lm



直射水平面照度
ランプ光束1000 lm



2653.3
2653.3

パナソニック株式会社