屋内照明器具特性

品番（品名）	LGBC55002
光源	LED2700_70_378 x1　378.0 lm
管理番号	K0172980(0)DR1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	2 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	98 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）ZCM																	
保守率	良 0.67	0.6	57	45	37	32	56	44	37	32	53	43	36	32	51	42	36	31	29
	中 0.63	0.8	67	55	48	42	65	55	47	42	62	53	46	41	60	52	46	41	39
	否 0.56	1.0	73	63	55	49	72	62	55	49	68	60	54	49	66	58	53	48	46
下方投影面積	cm^2	1.25	79	70	62	57	77	68	62	56	74	66	60	56	71	64	59	55	52
		1.5	83	74	68	62	81	73	67	62	78	71	65	61	75	69	64	60	57
等価発光面積	cm^2	2.0	89	81	75	70	87	80	74	70	83	78	73	69	80	75	71	68	65
		2.5	92	86	80	76	90	84	79	75	87	82	78	74	84	80	76	73	70
		3.0	95	89	84	80	93	88	83	79	89	85	81	78	86	83	79	76	73
		4.0	98	93	89	86	96	92	88	85	93	89	86	83	90	87	84	82	78
		5.0	100	96	92	89	98	94	91	88	95	92	89	87	92	89	87	85	82
		7.0	102	99	96	94	100	98	95	93	97	95	93	91	94	92	90	89	85
		10.0	103	101	99	98	102	100	98	96	99	97	96	94	96	95	93	92	89

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.22Hm	1.22Hm

配光曲線
ランプ光束1000 lm



管軸に垂直（A）
管軸に平行（B）

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm



348.5
348.5

パナソニック株式会社