屋内照明器具特性

品番（品名）	LGBZ1186
光源	LED5800_70_3850 x1　　3850.0 lm
管理番号	K0181819(0)DR1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	24 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	76 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	53	41	34	28	50	40	33	28	46	37	31	26	41	34	29	25	21
	中 0.6	0.8	62	51	43	38	59	49	42	37	54	45	39	35	49	42	37	33	29
	否 0.56	1.0	69	58	51	45	66	56	49	44	60	52	46	41	54	48	43	39	34
下方投影面積	cm^2	1.25	75	65	58	52	71	62	56	51	65	58	52	48	59	53	48	45	39
		1.5	79	70	63	58	75	67	61	56	68	62	57	52	62	57	53	49	43
等価発光面積	cm^2	2.0	84	77	71	66	80	74	68	64	73	68	63	60	67	63	59	56	49
		2.5	87	81	76	71	84	78	73	69	77	72	68	65	70	66	63	60	53
		3.0	90	84	80	75	86	81	77	73	79	75	71	68	72	69	66	64	56
		4.0	93	89	85	81	89	85	82	78	82	79	76	73	75	72	70	68	60
		5.0	95	91	88	85	91	88	85	82	84	81	79	76	77	75	73	71	63
		7.0	97	94	92	89	93	91	88	86	86	84	82	80	79	77	76	74	66
		10.0	99	97	95	93	95	93	91	90	88	86	85	83	81	79	78	77	68

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	1.96 m	1.93 m
2	2.58	2.54
2.5	3.21	3.16
3	3.82	3.75





249.6
249.6

パナソニック株式会社