屋内照明器具特性

品番（品名）	LGBZ1430
光源	LED6200_70_4299 x1　　4299.0 lm
管理番号	K0147627(0)DB1
BZ分類	BZ6/0.7/BZ5

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	11 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	89 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63	0.6		53	40	32	26	51	39	31	26	47	37	30	25	44	35	29	25	22
	中 0.6	0.8		62	50	42	36	60	49	41	36	56	47	40	35	53	44	38	34	31
	否 0.56	1.0		69	58	50	43	67	56	49	43	62	53	47	41	58	51	45	40	37
下方投影面積	cm²	1.25		75	65	57	51	73	63	56	50	68	60	54	48	64	57	51	47	43
		1.5		79	70	62	56	77	68	61	55	72	65	59	54	67	61	56	52	48
等価発光面積	cm²	2.0		85	77	70	65	82	75	69	64	78	71	66	62	73	68	63	60	55
		2.5		89	82	76	71	86	80	74	70	81	76	71	67	77	72	68	65	60
		3.0		91	85	80	75	89	83	78	74	84	79	75	71	79	75	72	69	64
		4.0		95	90	85	81	92	88	84	80	87	83	80	77	83	79	77	74	69
		5.0		97	93	89	85	94	90	87	84	89	86	83	81	85	82	80	77	72
		7.0		99	96	93	90	97	94	91	89	92	89	87	85	87	85	84	82	76
		10.0		101	99	97	94	99	97	94	93	94	92	90	89	89	88	87	85	80

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	2.15 m	2.15 m
2	2.84	2.84
2.5	3.53	3.53
3	4.22	4.22





241.6
241.2

パナソニック株式会社