屋内照明器具特性

品番（品名）	LGBZ1511K
光源	LED6200_70_4100 x1　　4100.0 lm
管理番号	K0147529(0)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	10 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	90 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	54	42	34	28	52	41	33	28	49	39	32	27	46	37	31	27	24
	中 0.6	0.8	64	52	44	38	62	51	43	38	58	48	42	37	54	46	40	36	33
	否 0.56	1.0	70	59	51	45	68	58	50	45	64	55	48	43	60	52	47	42	39
下方投影面積	cm^2	1.25	76	66	58	53	74	64	57	52	69	61	55	50	65	58	53	49	45
		1.5	80	71	64	58	78	69	63	57	73	66	60	55	69	63	58	54	50
等価発光面積	cm^2	2.0	86	78	72	66	83	76	70	65	79	73	67	63	74	69	65	61	57
		2.5	89	83	77	72	87	81	75	71	82	77	72	68	78	73	69	66	62
		3.0	92	86	81	76	89	84	79	75	85	80	76	72	80	76	73	70	65
		4.0	95	90	86	82	93	88	84	81	88	84	81	78	83	80	78	75	70
		5.0	97	93	90	86	95	91	88	85	90	87	84	81	85	83	81	78	73
		7.0	100	96	94	91	97	94	92	89	92	90	88	86	88	86	84	83	77
		10.0	101	99	97	95	99	97	95	93	94	93	91	89	90	89	87	86	80

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.30Hm	1.30Hm

配光曲線
ランプ光束1000 lm



直射水平面照度
ランプ光束1000 lm



276.5
276.5

パナソニック株式会社