屋内照明器具特性

品番（品名）	LGBZ1518K
光源	LED6200_70_4299 x1　　4299.0 lm
管理番号	K0147527(0)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	12 %
下方光束	88 %
保守率	良 0.63 / 中 0.6 / 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.31Hm	1.31Hm

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	53	41	33	28	51	40	32	27	48	38	31	26	45	36	30	26	23
0.8	63	51	43	37	61	50	42	37	57	47	41	36	53	45	39	34	31
1.0	70	58	50	44	67	57	49	44	62	54	47	42	58	51	45	41	37
1.25	75	65	58	52	73	63	56	51	68	60	54	49	63	57	52	47	43
1.5	80	70	63	57	77	68	62	56	72	65	59	54	67	61	56	52	48
2.0	85	77	71	65	82	75	69	64	77	71	66	62	72	67	63	59	55
2.5	89	82	76	71	86	80	74	70	81	76	71	67	76	72	68	64	60
3.0	91	85	80	75	89	83	78	74	83	79	75	71	78	75	71	68	63
4.0	95	90	85	81	92	87	83	80	87	83	80	76	82	79	76	73	68
5.0	97	92	89	85	94	90	87	84	89	86	83	80	84	81	79	77	71
7.0	99	96	93	90	96	93	91	88	91	89	87	84	86	84	83	81	75
10.0	101	98	96	94	98	96	94	92	93	91	90	88	88	87	86	84	78





263.5
263.5

パナソニック株式会社