屋内照明器具特性

品番（品名）	LGBZ2420
光源	LED6200_70_4650 x1　　4650.0 lm
管理番号	K0154972(0)D 1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	2 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	98 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	55	43	35	29	54	42	34	29	51	41	34	29	49	40	33	28	26
	中 0.6	0.8	65	53	45	39	63	52	45	39	60	51	44	39	58	49	43	38	36
	否 0.56	1.0	72	61	53	47	70	60	52	46	67	58	51	46	64	56	50	45	43
下方投影面積	cm^2	1.25	78	68	60	54	76	66	59	54	72	64	58	53	69	62	57	52	50
		1.5	82	73	65	60	80	71	65	59	77	69	63	58	73	67	62	58	55
等価発光面積	cm^2	2.0	88	80	73	68	86	78	72	67	82	76	71	66	79	74	69	65	63
		2.5	91	84	79	74	89	83	78	73	86	81	76	72	83	78	74	71	68
		3.0	94	88	83	78	92	86	82	77	89	84	80	76	85	81	78	75	72
		4.0	97	92	88	84	95	91	87	83	92	88	85	82	89	86	83	80	77
		5.0	99	95	91	88	97	94	90	87	94	91	88	85	91	88	86	84	81
		7.0	101	98	95	93	100	97	94	92	97	94	92	90	94	92	90	88	85
		10.0	103	101	99	97	102	100	98	96	99	97	95	94	96	94	93	92	88

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.31Hm	1.31Hm

配光曲線

ランプ光束1000 lm



直射水平面照度

ランプ光束1000 lm



301.5
301.5

パナソニック株式会社