屋内照明器具特性

品番（品名）	LGBZ2435
光源	LED6200_70_4899 x1　　4899.0 lm
管理番号	K0145469(0)DB1
BZ分類	BZ9/0.7/BZ8/1.8/BZ7/6.0/BZ6

器具効率	100 %
上方光束	6 %
下方光束	94 %

保守率	良 0.63
	中 0.6
	否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.71Hm	1.77Hm

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）ZCM																	
0.6	47	33	23	17	45	32	23	17	42	30	22	16	39	28	21	16	13
0.8	56	42	32	25	54	41	31	25	50	38	30	24	46	36	29	23	20
1.0	62	48	39	31	60	47	38	31	56	45	36	30	52	42	35	29	26
1.25	68	55	46	38	66	54	45	38	61	51	43	37	57	48	41	36	32
1.5	73	61	51	44	70	59	50	43	66	56	48	42	61	53	46	41	37
2.0	79	69	60	53	77	67	59	52	72	64	57	51	68	61	55	49	45
2.5	84	74	67	60	81	73	65	59	77	69	63	57	72	66	60	56	52
3.0	87	79	72	65	85	77	70	64	80	73	68	63	75	70	65	61	57
4.0	91	85	79	73	89	83	77	72	84	79	74	70	80	76	72	68	63
5.0	94	88	83	78	92	86	82	77	87	83	79	75	83	79	76	73	68
7.0	97	93	89	85	95	91	87	84	91	88	84	81	87	84	81	79	74
10.0	100	97	94	91	98	95	92	89	94	91	89	87	90	88	86	84	79





212.5
134.6

パナソニック株式会社