屋内照明器具特性

品番（品名）	LGBZ2615
光源	LED6200_70_4650 x1　　4650.0 lm
管理番号	K0161881(1)D 1
BZ分類	BZ6/0.7/BZ5

器具効率	100 %
上方光束	3 %
下方光束	97 %

保守率	良 0.63
	中 0.6
	否 0.56
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.42Hm	1.42Hm

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01） ZCM																	
0.6	54	41	33	27	52	40	32	27	49	39	32	27	47	38	31	26	24
0.8	64	52	43	37	62	51	43	37	59	49	42	36	56	47	41	36	34
1.0	70	59	51	44	69	58	50	44	65	56	49	44	62	54	48	43	40
1.25	76	66	58	52	75	65	57	52	71	63	56	51	68	60	55	50	47
1.5	81	71	64	58	79	70	63	57	75	67	61	56	72	65	60	55	52
2.0	87	78	72	66	85	77	71	66	81	74	69	64	77	72	67	63	60
2.5	90	83	77	72	88	82	76	71	85	79	74	70	81	76	72	69	66
3.0	93	87	81	76	91	85	80	76	87	82	78	74	84	80	76	73	70
4.0	96	91	87	83	94	90	85	82	91	87	83	80	87	84	81	78	75
5.0	98	94	90	87	96	93	89	86	93	90	87	84	90	87	84	82	78
7.0	101	98	94	92	99	96	93	91	96	93	91	89	92	90	88	86	83
10.0	103	100	98	96	101	99	97	95	98	96	94	92	95	93	92	90	86

配光曲線
ランプ光束1000 lm



直射水平面照度
ランプ光束1000 lm



266.0
263.9

パナソニック株式会社