屋内照明器具特性

品番（品名）	LGBZ2779K
光源	LED6500_70_4000 x1　　4000.0 lm
管理番号	K0157519(0)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	12 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	88 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	54	42	34	29	52	41	33	28	49	39	32	27	45	37	31	27	24
	中 0.6	0.8	64	52	44	38	61	51	43	38	57	48	42	37	54	46	40	35	32
	否 0.56	1.0	70	59	51	45	68	58	50	45	63	55	48	43	59	52	46	42	38
下方投影面積	cm^2	1.25	76	66	58	52	73	64	57	51	69	61	55	50	64	58	53	48	44
等価発光面積	cm^2	1.5	80	71	63	58	77	69	62	57	72	65	60	55	68	62	57	53	49
		2.0	85	78	71	66	83	76	70	65	78	72	67	62	73	68	64	60	56
		2.5	89	82	76	71	86	80	75	70	81	76	72	68	76	72	68	65	60
		3.0	91	85	80	76	89	83	79	74	84	79	75	72	79	75	72	69	64
		4.0	95	90	86	82	92	88	84	80	87	83	80	77	82	79	76	74	69
		5.0	97	93	89	86	94	90	87	84	89	86	83	80	84	82	79	77	72
		7.0	99	96	93	90	96	94	91	88	92	89	87	85	87	85	83	81	76
		10.0	101	99	96	94	98	96	94	92	93	92	90	88	89	87	86	85	79

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	1.96 m	1.97 m
2	2.58	2.6
2.5	3.21	3.24
3	3.76	3.79





284.0
284.0

パナソニック株式会社