屋内照明器具特性

品番（品名）	LGBZ3197
光源	LED6200_70_5499 x1　　5499.0 lm
管理番号	K0150723(0)DB1
BZ分類	BZ6/0.7/BZ5

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	30 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	70 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	51	39	31	26	48	37	30	25	43	34	27	23	38	30	25	21	17
	中 0.6	0.8	60	49	41	35	57	46	39	34	50	42	36	31	45	38	33	29	24
	否 0.56	1.0	66	56	48	42	63	53	46	40	56	48	42	37	50	43	38	34	29
下方投影面積	cm^2	1.25	72	62	55	49	68	59	53	47	61	54	48	44	54	48	44	40	34
		1.5	76	67	60	54	72	64	58	52	65	58	53	48	57	52	48	44	37
等価発光面積	cm^2	2.0	82	74	68	63	78	71	65	60	70	64	59	55	62	58	54	51	43
		2.5	85	79	73	68	81	75	70	66	73	68	64	60	65	61	58	55	47
		3.0	88	82	77	73	83	78	74	70	75	71	67	64	67	64	61	59	50
		4.0	91	86	82	78	87	82	79	75	78	75	72	69	70	68	65	63	54
		5.0	93	89	86	82	89	85	82	79	80	77	75	72	72	70	68	66	56
		7.0	95	92	90	87	91	88	86	83	82	80	78	76	74	73	71	70	59
		10.0	97	95	93	91	93	91	89	87	84	83	81	80	76	75	74	73	62

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.31Hm	1.31Hm





パナソニック株式会社