屋内照明器具特性

品番（品名）	LGBZ3198
光源	LED6200_70_5000 x1　　5000.0 lm
管理番号	K0149853（0）DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	37 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	63 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	50	39	31	26	47	36	30	25	41	33	27	23	36	29	24	20	16
	中 0.6	0.8	59	48	40	35	56	46	39	33	49	41	35	30	42	36	31	27	22
	否 0.56	1.0	66	55	47	42	62	52	45	40	54	46	41	36	47	41	36	33	26
下方投影面積	cm^2	1.25	71	62	54	49	67	58	52	46	59	52	46	42	51	46	41	38	31
		1.5	75	66	59	54	71	63	56	51	62	56	51	47	54	49	45	42	34
等価発光面積	cm^2	2.0	81	73	67	62	76	69	64	59	67	62	57	53	58	54	51	48	39
		2.5	84	78	72	67	79	73	68	64	70	65	61	58	61	58	55	52	42
		3.0	87	81	76	72	82	76	72	68	72	68	65	61	63	60	57	55	45
		4.0	90	85	81	77	85	81	77	74	75	72	69	66	66	63	61	59	48
		5.0	92	88	84	81	87	83	80	77	77	74	72	69	68	65	64	62	50
		7.0	94	91	88	86	89	86	84	81	79	77	75	73	70	68	67	65	53
		10.0	96	93	91	89	90	89	87	85	81	79	78	76	71	70	69	68	55

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.30Hm	1.30Hm





188.4
188.4

パナソニック株式会社