

# 投光照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品名（品番） | NTS00202B+NTS91044(22DEG |
| 光源 | LED3500_85_1070 x1　　1070.0 lm |
| 管理番号 | K0194877(0)DJ1 XY |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光 | 主ビーム効率 | % | | |
| 器具点灯角度 | | ビーム範囲 | $I_0$ / 2 | $I_0$ / 10 | $I_0$ / 20 |
| 器具効率 | 100.0 % | ビーム効率 | 53.9 % | 85.1 % | 90.0 % |
| 最大光度 | 2189 cd/1000 lm | ビーム角 | | | |
| | | AA' | 20.6 ° | 37.2 ° | 47.1 ° |
| | | BB' | 63.5 ° | 95.7 ° | 108.5 ° |




配光曲線
cd/1000 lm






パナソニックエレクトリックワークス株式会社

# 投光照明器具特性

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品番（品名） | NTS00202B+NTS91044(22DEG | 光源 | LED3500_85_1070 x1 |
| 管理番号 | K0194877(0)DJ1 XY | | |


## 累積光束曲線




## 等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm




パナソニックエレクトリックワークス株式会社