

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XF X4 1 9 K P N

光源

LED5000_85_1900 ×1 1900.0 lm

管理番号

K0192151 (0) D 1

B Z 分類

BZ5 / 2.8 / BZ4

器具効率

100 %

上方光束

1 %

下方光束

99 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70 %

50 %

30 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

室指数

照明率 (X0.01)

Z CM

保守率

良
中
否

0.81

0.77

0.68

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

1.5m

1.94 m

2.11 m

2

2.56

2.66

2.5

3.18

3.22

3

3.8

3.81

0.6

57

45

37

32

56

44

37

32

53

43

36

31

51

42

36

31

29

0.8

67

56

48

42

66

55

47

42

63

53

47

42

60

52

46

41

39

1.0

74

63

55

50

72

62

55

50

69

61

54

49

66

59

53

49

46

1.25

80

70

63

57

78

69

62

57

75

67

61

57

72

66

60

56

54

1.5

84

75

68

63

82

74

68

63

79

72

67

62

76

70

65

61

59

2.0

90

82

76

72

88

81

76

71

85

79

74

70

82

77

73

69

67

2.5

93

87

82

77

91

86

81

77

88

84

79

76

86

81

78

75

72

3.0

96

90

86

82

94

89

85

81

91

87

83

80

88

85

82

79

76

4.0

99

95

91

87

97

93

90

87

94

91

88

85

92

89

86

84

81

5.0

101

97

94

91

99

96

93

90

96

94

91

89

94

91

89

87

84

7.0

103

100

98

96

101

99

97

95

99

97

95

93

96

94

93

91

88

10.0

104

103

101

99

103

101

100

98

100

99

98

96

98

97

95

94

91

配光曲線

ラング光束1000 lm

—— 管軸に垂直 (A)

---- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ラング光束1000 lm

80 lx X 10

60

40

20

10

8

6

4

2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5

A

8m

6

4

2

0

2

4

6

B