屋内照明器具特性

品番（品名）	LHR1812
光源	LED9999_70_4899 x1　　4899.0 lm
管理番号	K0169949(0)D 1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	7 %
下方光束	93 %
保守率	良 0.63 / 中 0.6 / 否 0.56
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.26Hm	1.26Hm

反射率	天井	80%				70%				50%				30%				0%
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%
	床	10%				10%				10%				10%				0%
室指数		照明率（X0.01）																ZCM
0.6		55	43	35	29	53	42	34	29	50	40	33	28	47	39	32	28	26
0.8		65	53	45	39	63	52	44	39	59	50	43	38	56	48	42	37	34
1.0		71	60	52	46	69	59	51	46	65	56	50	45	62	54	48	44	41
1.25		77	67	59	54	75	66	58	53	71	63	57	52	67	60	55	51	47
1.5		81	72	65	59	79	70	64	58	75	67	62	57	71	65	60	56	52
2.0		87	79	72	67	84	77	71	66	80	74	69	65	76	71	67	63	59
2.5		90	83	78	73	88	82	76	72	84	78	74	70	80	75	71	68	64
3.0		93	87	82	77	90	85	80	76	86	82	77	74	82	78	75	72	68
4.0		96	91	87	83	94	89	85	82	89	86	82	79	85	82	80	77	73
5.0		98	94	90	87	96	92	89	86	91	88	86	83	87	85	83	80	76
7.0		100	97	94	92	98	95	93	90	94	92	89	87	90	88	86	84	80
10.0		102	100	98	96	100	98	96	94	96	94	92	91	92	91	89	88	83





300.1
300.1

パナソニック株式会社