屋内照明器具特性

品番（品名）	LGBZ8211
光源	LED6200_70_4500 x1　　4500.0 lm
管理番号	K0163280（1）DB1
BZ分類	BZ5

器具効率		100 %
上方光束		11 %
下方光束		89 %
保守率	良	0.63
	中	0.6
	否	0.56
下方投影面積		cm^2
等価発光面積		cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	1.88 m	1.89 m
2	2.47	2.49
2.5	3.08	3.1
3	3.69	3.72

反射率	天井	80%				70%				50%				30%				0%
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%
	床	10%				10%				10%				10%				0%
室指数		照明率（X0.01）																ZCM
0.6		55	42	35	29	53	41	34	29	49	39	33	28	46	38	32	27	25
0.8		64	53	45	39	62	51	44	38	58	49	42	37	54	47	41	36	33
1.0		71	60	52	46	68	58	51	45	64	55	49	44	60	53	47	43	39
1.25		76	66	59	53	74	65	58	52	69	62	56	51	65	59	53	49	46
1.5		80	71	64	58	78	70	63	58	73	66	60	56	69	63	58	54	50
2.0		86	78	72	67	83	76	70	66	79	73	68	63	74	69	65	61	57
2.5		90	83	77	72	87	81	76	71	82	77	73	69	78	73	70	66	62
3.0		92	86	81	77	89	84	79	75	85	80	76	73	80	76	73	70	65
4.0		95	91	86	83	93	88	85	81	88	84	81	78	83	80	78	75	70
5.0		97	93	90	87	95	91	88	85	90	87	84	82	85	83	81	79	73
7.0		100	97	94	91	97	94	92	90	92	90	88	86	88	86	84	83	77
10.0		101	99	97	95	99	97	95	93	94	93	91	90	90	89	87	86	81





298.8
295.9

パナソニック株式会社