屋内照明器具特性

品番（品名）	LGC31126
光源	LED6200_70_3800 x1　　3800.0 lm
管理番号	K0168483(0)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	8 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	92 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	54	42	34	28	52	41	33	28	49	39	32	27	46	37	31	27	24
	中 0.6	0.8	64	52	44	38	62	51	43	37	58	48	42	37	54	46	40	36	33
	否 0.56	1.0	70	59	51	45	68	58	50	44	64	55	49	43	60	53	47	42	39
下方投影面積	cm^2	1.25	76	66	58	52	74	64	57	52	70	62	55	50	66	59	53	49	46
		1.5	80	71	64	58	78	69	62	57	73	66	60	56	69	63	58	54	50
等価発光面積	cm^2	2.0	86	78	72	66	84	76	70	65	79	73	68	63	75	70	65	62	58
		2.5	90	83	77	72	87	81	75	71	83	77	73	69	78	74	70	67	62
		3.0	92	86	81	76	90	84	79	75	85	81	76	73	81	77	74	71	66
		4.0	95	90	86	82	93	89	85	81	89	85	81	78	84	81	78	76	71
		5.0	97	93	90	86	95	91	88	85	91	87	85	82	86	84	81	79	75
		7.0	100	97	94	91	98	95	92	89	93	91	89	86	89	87	85	83	79
		10.0	102	99	97	95	99	97	95	93	95	93	92	90	91	90	88	87	82

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.30Hm	1.30Hm





277.9
277.9

パナソニック株式会社