屋内照明器具特性

品番（品名）	LGD1210N
光源	LED5000_70_483 x1　　483.0 lm
管理番号	K0140469(0)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率		100 %
上方光束		4 %
下方光束		96 %
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63
下方投影面積		cm^2
等価発光面積		cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.29Hm	1.29Hm

反射率	天井	80%				70%				50%				30%				0%
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%
	床	10%				10%				10%				10%				0%
室指数		照明率（X0.01）																ZCM
0.6		55	43	35	30	54	42	35	29	51	41	34	29	48	39	33	29	26
0.8		65	54	46	40	64	53	45	40	60	51	44	39	57	49	43	38	36
1.0		72	61	53	47	70	60	52	47	66	58	51	46	63	56	50	45	43
1.25		78	68	60	55	76	67	60	54	72	64	58	53	69	62	57	52	49
1.5		82	73	66	60	80	72	65	60	76	69	63	59	73	67	62	58	54
2.0		88	80	74	69	86	79	73	68	82	76	71	67	78	73	69	65	62
2.5		91	85	79	74	89	83	78	74	85	80	76	72	82	78	74	70	67
3.0		94	88	83	79	92	86	82	78	88	83	80	76	84	81	77	74	71
4.0		97	92	88	85	95	91	87	84	91	88	84	82	88	85	82	80	76
5.0		99	95	92	88	97	93	90	87	93	90	88	85	90	87	85	83	79
7.0		101	98	96	93	99	97	94	92	96	94	91	89	92	91	89	87	83
10.0		103	101	99	97	101	99	97	96	98	96	94	93	94	93	92	90	86





306.9
306.7