屋内照明器具特性

品番（品名）	LGG1000
光源	LED2700_70_400 x1　400.0 lm
管理番号	K0170754(0)DB1
BZ分類	BZ7/1.1/BZ6/3.5/BZ7/4.5/BZ6

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	48 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	52 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	46	34	26	21	42	31	24	19	35	27	21	17	29	22	17	14	9
	中 0.6	0.8	55	43	35	29	51	40	33	27	42	34	28	24	35	28	24	20	14
	否 0.56	1.0	61	50	42	36	56	46	39	34	47	39	34	29	39	33	28	25	17
下方投影面積	cm^2	1.25	67	56	49	43	61	52	45	40	52	44	39	34	42	37	33	29	20
		1.5	71	61	54	48	65	57	50	45	55	48	43	39	45	40	36	33	23
等価発光面積	cm^2	2.0	76	68	61	56	70	63	57	52	59	54	49	45	49	45	41	38	27
		2.5	80	73	66	61	74	67	62	57	62	57	53	49	52	48	45	42	30
		3.0	82	76	70	65	76	71	66	61	65	60	56	53	54	50	47	45	32
		4.0	86	80	76	71	79	75	71	67	68	64	61	58	56	54	51	49	35
		5.0	88	83	79	75	81	77	74	71	70	66	64	61	58	56	54	52	38
		7.0	90	87	83	80	84	81	78	75	72	69	67	65	60	59	57	55	41
		10.0	92	90	87	85	86	84	81	79	74	72	70	68	62	61	59	58	43

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.00Hm	1.80Hm





207.0
52.6

パナソニック株式会社