屋内照明器具特性

品番（品名）	LGW51761B
光源	LED3500_70_870 x1　　870.0 lm
管理番号	K0161766(0)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	70 %
上方光束	0 %
下方光束	70 %

保守率	良 0.63 / 中 0.6 / 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.24Hm	1.24Hm

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	40	31	26	22	39	31	26	22	37	30	26	22	36	30	25	22	21
0.8	47	39	33	30	46	38	33	29	44	37	33	29	42	37	32	29	28
1.0	52	44	39	35	51	44	38	35	48	42	38	34	47	41	37	34	33
1.25	56	49	44	40	55	48	44	40	52	47	43	39	51	46	42	39	38
1.5	59	53	48	44	58	52	47	44	55	50	46	43	53	49	46	43	41
2.0	63	57	53	50	61	57	53	49	59	55	52	49	57	54	51	48	47
2.5	65	61	57	54	64	60	56	53	62	58	55	53	60	57	54	52	50
3.0	67	63	60	57	66	62	59	56	64	61	58	56	62	59	57	55	53
4.0	69	66	63	61	68	65	63	60	66	63	61	59	64	62	60	58	57
5.0	70	68	65	63	69	67	65	63	67	65	63	62	65	64	62	61	59
7.0	72	70	68	67	71	69	67	66	69	67	66	65	67	66	65	64	62
10.0	73	72	70	69	72	71	70	68	70	69	68	67	68	68	67	66	64

配光曲線
ランプ光束1000 lm



直射水平面照度
ランプ光束1000 lm



245.2
245.1

パナソニック株式会社