屋内照明器具特性

品番（品名）	LGW80306K(WALL)
光源	LED2700_70_348 x1　　348.0 lm
管理番号	K0149620(0)DR1
BZ分類	BZ9

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	50 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	50 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	44	32	24	18	40	29	22	17	33	24	18	14	26	19	14	11	6
	中 0.6	0.8	52	40	32	25	48	37	29	23	39	30	24	20	31	25	20	16	9
	否 0.56	1.0	58	46	38	31	53	43	35	29	44	35	29	24	35	28	24	20	12
下方投影面積	cm^2	1.25	64	53	44	38	58	48	41	35	48	40	34	29	38	32	28	24	15
		1.5	68	57	49	43	62	53	46	40	51	44	38	33	41	36	31	27	17
等価発光面積	cm^2	2.0	74	64	57	51	67	59	53	47	56	50	44	40	45	40	36	33	21
		2.5	77	69	62	56	71	64	58	52	59	53	49	44	48	44	40	37	24
		3.0	80	73	66	61	74	67	61	57	61	56	52	48	50	46	43	40	27
		4.0	83	77	72	67	77	72	67	62	65	60	57	53	53	50	47	44	30
		5.0	86	81	76	72	79	75	70	66	67	63	60	57	55	52	50	47	33
		7.0	89	84	81	77	82	78	75	72	69	67	64	61	57	55	53	51	36
		10.0	91	88	85	82	84	81	79	76	72	69	67	65	60	58	56	55	39

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.88Hm	1.63Hm





159.7
51.8

パナソニック株式会社