屋内照明器具特性

品番（品名）	LGW80315
光源	LED2700_70_300 x1　　300.0 lm
管理番号	K0146950(0)DB1
BZ分類	BZ6

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	28 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	72 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	49	37	28	23	46	35	27	22	41	32	25	20	36	28	23	19	15
	中 0.6	0.8	58	46	37	31	55	44	36	30	49	39	33	28	43	36	30	26	21
	否 0.56	1.0	64	52	44	38	61	50	42	36	54	45	39	34	48	41	35	31	25
下方投影面積	cm²	1.25	70	59	51	44	66	56	49	43	59	51	44	39	52	46	40	36	30
		1.5	74	64	56	50	70	61	53	48	62	55	49	44	55	49	44	40	33
等価発光面積	cm²	2.0	79	71	63	57	75	67	61	55	67	61	55	51	60	55	50	46	39
		2.5	83	75	69	63	79	72	66	60	70	65	60	56	63	58	54	51	43
		3.0	85	78	72	67	81	75	69	65	73	68	63	59	65	61	57	54	46
		4.0	89	83	78	73	85	79	75	70	76	72	68	65	68	65	62	59	50
		5.0	91	86	82	77	87	82	78	74	78	75	71	68	70	68	65	62	53
		7.0	94	90	86	83	89	86	83	79	81	78	75	73	73	71	69	67	57
		10.0	96	93	90	87	92	89	86	84	83	81	79	77	75	74	72	70	60

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.40Hm	1.40Hm





170.1
166.0

パナソニック株式会社