屋内照明器具特性

品番（品名）	LGW80321
光源	LED5000_70_317 x1　　317.0 lm
管理番号	K0160241(0)DR1
BZ分類	BZ10/0.9/BZ9

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	50 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	50 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63	0.6		43	31	22	17	39	28	21	15	32	23	17	13	25	18	13	10	4
	中 0.6	0.8		52	39	30	24	47	36	28	22	38	29	23	18	30	23	18	14	8
	否 0.56	1.0		58	45	37	30	52	41	34	28	43	34	28	23	34	27	22	18	10
下方投影面積	cm^2	1.25		63	52	43	36	57	47	39	33	47	39	33	28	37	31	26	22	13
		1.5		67	56	48	41	61	52	44	38	50	43	37	32	40	34	30	26	16
等価発光面積	cm^2	2.0		73	63	56	49	67	58	51	46	55	48	43	38	44	39	35	31	20
		2.5		77	68	61	55	70	63	56	51	58	52	47	43	47	43	39	35	23
		3.0		79	72	65	60	73	66	60	55	61	55	51	47	49	45	42	38	25
		4.0		83	77	71	66	76	71	66	61	64	60	56	52	52	49	46	43	29
		5.0		85	80	75	70	79	74	69	65	66	62	59	56	54	51	49	46	31
		7.0		88	84	80	76	82	78	74	71	69	66	63	60	57	55	52	50	35
		10.0		90	87	84	81	84	81	78	75	71	69	67	64	59	57	56	54	38

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.00Hm	1.54Hm





206.2
26.0

パナソニック株式会社