屋内照明器具特性

品番（品名）	LSEB1185
光源	LED6200_70_4700 x1　　4700.0 lm
管理番号	K0147591(0)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	7 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	93 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	55	42	35	29	53	42	34	29	50	40	33	28	47	38	32	28	25
	中 0.6	0.8	65	53	45	39	63	52	44	39	59	50	43	38	56	48	42	37	34
	否 0.56	1.0	71	60	52	46	69	59	51	46	65	56	50	45	62	54	48	44	41
下方投影面積	cm^2	1.25	77	67	59	53	75	65	58	53	71	63	57	52	67	60	55	51	47
		1.5	81	72	65	59	79	70	64	58	75	67	62	57	71	65	60	56	52
等価発光面積	cm^2	2.0	87	79	72	67	84	77	71	66	80	74	69	65	76	71	67	63	59
		2.5	90	83	78	73	88	82	76	72	84	78	74	70	80	75	71	68	64
		3.0	93	87	82	77	90	85	80	76	86	82	78	74	82	78	75	72	68
		4.0	96	91	87	83	94	89	85	82	89	86	82	79	86	82	80	77	73
		5.0	98	94	90	87	96	92	89	85	92	88	86	83	88	85	83	80	76
		7.0	100	97	94	92	98	95	93	90	94	92	89	87	90	88	86	85	80
		10.0	102	100	98	96	100	98	96	94	96	94	93	91	92	91	89	88	83

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.28Hm	1.28Hm





296.4
296.4

パナソニック株式会社